



スタイルNO. : 3323 6芯シールドケーブル < 28AWG >

構造:

1: 17/0.08A	より線導体	28AWG
2: 0.85 mm	PVC 絶縁体	黒
3: 0.85 mm	PVC 絶縁体	赤
4: 0.85 mm	PVC 絶縁体	橙
5: 0.85 mm	PVC 絶縁体	黄
6: 0.85 mm	PVC 絶縁体	青
7: 0.85 mm	PVC 絶縁体	白
8:	ファイラー	
9: 約85/0.10A	横巻シールド	
10: 3.4±0.3 mm	PVC ジャケット	黒

製造検査: 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) AC500V/60sec. (1500V)

型式検査: フレキシビリティ (113°C, 7日間のエアオープン老化後、2倍径の棒に巻付)

表面印刷: " 2725 RC AWM MOGAMI VW-1 " (RC = UL's Recognized Components m)

電気特性: 導体抵抗 0.22 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.028 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体9)

規格: UL758 STYLE2725 80°C 30V VW-1 28AWG

定 格: 80°C 30V VW-1, for internal wiring of electronic equipment in Class 2 systems only.